


県道金沢伏野線歩道設置工事 計画延長L=200m
幅員W=9.50m (7.00m) 歩道W=2.20~2.50m



IPNO	IP-1
I A	9-37-30
R	260.000
T L	21.890
C L	43.677
S L	0.920

IPNO	IP-2
I A	22-18-16
R	100.000
T L	19.714
C L	38.929
S L	1.925

IPNO	IP-3
I A	56-03-16
R	40.000
T L	21.293
C L	39.133
S L	5.314

1号集水樹 (B500-L500-H500)
N=1箇所

スリット付U型自由勾配側溝 (B300-H300~H500)
L=44.0m
歩車道境界ブロック (フラットタイプ)
(切下げタイプ)
L=3.5m
地先境界ブロック (BB3)
L=45.5m

スリット付U型自由勾配側溝
(B300-H300~H1000) L=24.5m
歩車道境界ブロック (フラットタイプ)
L=24.7m
地先境界ブロック (BB3) 小型重力式擁壁 (SGW17)
L=12.0m L=20.7m

重圧管 (φ600)
L=11.2m

1号街渠樹 (G11-B400-L600-H700)
N=1箇所
自由勾配側溝 (B300-H500) L=2.5m

フラップゲート (φ600用) N=1箇所

フェンス復旧

1号止コンクリート
N=2箇所

2号止コンクリート
N=1箇所

歩車道境界ブロック (マウンドアップタイプ) L=128.9m
踏出歩道
転落防止柵 (H=1.1m)
門扉
(維持管理用)

フラップゲート (φ600用)
N=1箇所
門扉
(維持管理用)

歩車道境界ブロック (フラットタイプ)
L=11.0m

湖山池

至伏野

至鳥取