ベルテクス㈱大山工場殿
この成績表は原本の写しです

INSPECTION CERTIFICATE
鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社 大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文No.: 506614760GY
Order's No. 注文者照合番号:
Supplier 注文者: 合鐵産業株式会社
Commodity 品名: 異形棒鋼（バーインコイル）
Specification 規格: JIS G 3112 SD295
Customer 需要家: 山陽鋼業㈱／芸陽線材㈱
Shipper :
Destination 揚港:
工事名称:

Ship No.船番:

Certificate No. 証明書番号 : 1020240703574
Date 発行日 : 2024/07/31
処理コード : 0731 50002

Size 寸法	Length 長さ	Quantity 員数	Mass 質量 kg	Charge No. 鋼番	C X100 Max. 27	Si X100 Max. 55	Mn X100 Max. 150	P X1000 Max. 50	S X1000 Max. 50
					Chemical Composition 化学成分(%)				
D6		6	6,019	872081	16	18	62	25	22
D6		18	18,162	872082	16	20	65	23	26
合計		24	24,181						



Size 寸法	Charge No. 鋼番	Tensile Test 引張試験 Test Piece:JIS 2 JIS 2号試験片 Y.P.降伏点又は0.2%耐力 N/mm2 Min. 295	T.S.引張強さ N/mm2 440 - 600	EL.伸び % Min. 16			Bend Test 曲げ試験 JIS 2号試験片 曲げ性 R 1.5D Angle 180°
D6	872081	306	498	30			GOOD
D6	872082	328	513	30			GOOD

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735

工場長	QCM	技術係	検定
森上			合

Head of Quality Control Department
品質管理室長
道下 大輔
daisuke michishita

Surveyor to

We hereby certify that the material described herein has been made in accordance with the rules of the contract.
上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

C117111FR114A00

ベルテクス㈱大山工場殿

検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

JFE条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通１丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No.：SE0071420 この成績表は原本の写しです
受注番号 ORDER No. ：
需要家 CUSTOMER ：芸陽線材株式会社
工事名 PROJECT NAME ：在庫用
注文者 SHIPPER ：富士鋼材株式会社　広島支店　特約店 DEALERSHIP:
規格 SPECIFICATION ：JIS G 3112 SD295　出荷日 SHIP DATE ：2024年 10月 3日

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST 降伏点又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm2	引張強さ T.S. N/mm2	降伏比 Y.R.	伸び 試験片 2号	伸び El (%)	曲げ試験 BEND TEST 180° R=1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×1000	V ×1000	Ceq ×100
				MIN 295	440-600			MIN 16		MAX 27	MAX 55	MAX 150	MAX 50	MAX 50					
4-J0270 (5B97445)	D10 × 6500	600	2,184	359	533		23		GOOD	17	17	61	44	17	16	13	47	2	32
4-J0090 (5B97532)	D10 × 8000	600		370	498		23		GOOD	15	14	50	43	28	12	24	34	2	30
4-J0255 (5B97651)	D10 × 8000	600	5,376	356	496		26		GOOD	18	14	48	45	21	12	22	45	2	32
	サイズ計		7,560																
1-F0244 (5B86032)	D13 × 8000	720	5,731	362	506		27		GOOD	18	14	51	29	25	9	16	19	1	31
	サイズ計		5,731																
	送り状計		13,291																

SD295 D10 × 6.5m JFE条鋼㈱水島 600本 4J0270-006
JIS JICQA JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295
寸法 D10 × 6.5
本数 600
検査番号-束No 4J0270-006
溶鋼番号 5B97445
JFE条鋼株式会社 水島製造所

SD295 D10 × 8.0m JFE条鋼㈱水島 600本 4J0090-036
JIS JICQA JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295
寸法 D10 × 8.0
本数 600
検査番号-束No 4J0090-036
溶鋼番号 5B97532
JFE条鋼株式会社 水島製造所

SD295 D10 × 8.0m JFE条鋼㈱水島 600本 4J0255-002
JIS JICQA JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295
寸法 D10 × 8.0
本数 600
検査番号-束No 4J0255-002
溶鋼番号 5B97651
JFE条鋼株式会社 水島製造所

広島市佐伯区湯来町下井手ケ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

工場長	QCM	技術係	判定
森上	高原	高原	合

検査員 SURVEYOR

萩原 浩
MANAGER OF QUALITY ASSURANCE SEC. MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

ベルテクス㈱大山工場殿

この成績表は原本の写しです

検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

JFE条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通１丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : SE0071420
受注番号 ORDER No. :
需要家 CUSTOMER : 芸陽線材株式会社
工事名 PROJECT NAME : 在庫用
注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社　広島支店　特約店 DEALERSHIP:
規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295　出荷日 SHIP DATE : 2024年 10月 3日

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST 降伏点又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm2 MIN 295	引張強さ T.S. N/mm2 440-600	降伏比 Y.R.	伸び 試験片 2号	伸び El (%) MIN 16	曲げ試験 BEND TEST 180° R=1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C ×100 MAX 27	Si ×100 MAX 55	Mn ×100 MAX 150	P ×1000 MAX 50	S ×1000 MAX 50	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×1000	V ×1000		Ceq ×100
4-J0270 (5B97445)	D10 × 6500	600	2,184	359	533		23		GOOD	17	17	61	44	17	16	13	47	2		32
4-J0090 (5B97532)	D10 × 8000	600		370	498		23		GOOD	15	14	50	43	28	12	24	34	2		30
4-J0255 (5B97651)	D10 × 8000	600	5,376	356	496		26		GOOD	18	14	48	45	21	12	22	45	2		32
	サイズ計		7,560																	
1-F0244 (5B86032)	D13 × 8000	720	5,731	362	506		27		GOOD	18	14	51	29	25	9	16	19	1		31
	サイズ計		5,731																	
	送り状計		13,291																	

SD295
D13 × 8.0m
JFE条鋼㈱水島
360本
1F0244-203
JIS G 3112
認証番号
QA0608001
JICQA
製品記号 SD295
寸法 D13 × 8.0
本数 360
検査番号一束No 1F0244-203
溶鋼番号 5B86032
JFE条鋼株式会社
水島製造所

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

工場長	QCM	技術係	検査
森上	高原	高原	合

検査員 SURVEYOR

萩原 浩
MANAGER OF QUALITY ASSURANCE SEC. MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

ベルテクス㈱大山工場殿
この成績表は原本の写しです

検査証明書
INSPECTION CERTIFICATE

JFE条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通１丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : SE0063500
受注番号 ORDER No. :
需要家 CUSTOMER : 芸陽線材株式会社
工事名 PROJECT NAME : 在庫用
注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社　広島支店　特約店 DEALERSHIP:
規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295　出荷日 SHIP DATE : 2024年 7月 5日

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST 降伏点又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm2	引張強さ T.S. N/mm2	降伏比 Y.R.	伸び 試験片 2号	伸び El (%)	曲げ試験 BEND TEST 180° R=1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×1000	V ×1000		Ceq ×100
				MIN 295	440-600			MIN 16		MAX 27	MAX 55	MAX 150	MAX 50	MAX 50						
4-A0183 (5B95379)	D13 × 8000	360	2,866	374	504		28		GOOD	18	13	48	37	22	11	18	35	3		31
	サイズ計		2,866																	
4-D0206 (5B96232)	D16 × 8000	200	2,500	365	503		22		GOOD	18	14	46	41	22	10	32	40	4		34
	サイズ計		2,500																	
	送り状計		5,366																	

SD295
D16 × 8.0m
JFE条鋼㈱水島
200本
4D0206-035
JIS G 3112
認証番号
QA0608001
JICQA
製品記号 SD295
寸法 D16 × 8.0
本数 200
検査番号-束No 4D0206-035
溶鋼番号 5B96232
JFE条鋼株式会社
水島製造所

工場長	QCM	技術係	検定
森上	高原	高原	合

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。
We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

検査員 SURVEYOR

萩原 浩
MANAGER OF QUALITY ASSURANCE SEC. MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

ベルテクス㈱大山工場 殿
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTICATE)

R6.9.4

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)		コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	2.60	合同製鐵㈱	5.5	2	1200	原 丹羽

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C %×100	Si %×100	Mn %×100	P %×1000	S %×1000	Cu %×100	Ni %×100	Cr %×100	Mo %×100	B %×10000	Al %×1000	
832130	5	5	33	12	13							
規格 (Spec.)	~8	~8	~60	~40	~40							

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.06 ~ -0.06	540~		30以上			
832130	A779	2.58	784		51	R6.7.30	良	600
832130	A780	2.58	792		51	R6.7.31	良	600

JIS G 3532
TC 06 08 093
832130
品名 コンクリート用鉄線
記号 SWM－P
寸法 2.6
質量 600
COIL.No. A779
製造年月日 24.7.30
検査印 丹羽
山陽鋼業株式会社

工場長	QCM	技術係	判定
森			合

広島市佐伯区湯来町下井手ケ原2064-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
	○			

ベルテクス㈱大山工場 殿
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTICATE)

R6.8.16

SANYO KOGYO CO..LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)		コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	2.90	合同製鐵㈱	5.5	2	1255	丹羽

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C %×100	Si %×100	Mn %×100	P %×1000	S %×1000	Cu %×100	Ni %×100	Cr %×100	Mo %×100	B %×10000	Al %×1000	
832296	5	6	33	12	11							
規格 (Spec.)	～8	～8	～60	～40	～40							

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.06 ～ -0.06	540～		30以上			
832296	D533	2.88	725		61	R6.6.7	良	655
832296	A686	2.89	720		61	R6.6.26	良	600

JIS G 3532
TC 06 08 093
832296
品名 コンクリート用鉄線
記号 SWM－P
寸法 2.9
質量 655
COIL.No. D533
製造年月日 24. 6. 7.
検査印 丹羽
山陽鋼業株式会社

工場長	QCM	技術係	判定
森	源	源	合

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
	○			

ベルテクス㈱大山工場 殿
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTICATE)

R6.9.4

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)		コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	3.20	合同製鐵㈱	5.5	4	1993	原 丹羽

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C %×100	Si %×100	Mn %×100	P %×1000	S %×1000	Cu %×100	Ni %×100	Cr %×100	Mo %×100	B %×10000	Al %×1000	
852202	5	20	53	11	11							
872123	5	21	53	12	10							
規格 (Spec.)	4～15	～35	～60	～40	～40							

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.08 ～ -0.08	540～		30以上			
852202	F741	3.16	727		64	R6.7.3	良	495
852202	D769	3.19	713		65	R6.7.29	良	498
872123	B815	3.17	720		64	R6.8.21	良	500
872123	B816	3.17	728		60	R6.8.23	良	500

JIS G 3532
TC 06 08 093
872123
品名 コンクリート用鉄線
記号 SWM－P
寸法 3.2
質量 500
COIL.No. B816
製造年月日 '24. 8. 21
検査印 丹羽
山陽鋼業株式会社

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
	○			

工場長	QCM	技術係	判定
森上	丹羽	丹羽	合

ベルテクス㈱大山工場 殿
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTICATE)

R6.10.4

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)		コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	4.00	合同製鐵㈱	6	8	3953	原 丹羽

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C %×100	Si %×100	Mn %×100	P %×1000	S %×1000	Cu %×100	Ni %×100	Cr %×100	Mo %×100	B %×10000	Al %×1000	
√ 862373	5	17	49	26	18							
√ 852276	5	19	54	15	14							
規格 (Spec.)	4～15	～35	～60	～40	～40							

JIS G 3532 TC 06 08 093
852276 コンクリート用鉄線
品名 SWM－P
記号 4.00
寸法 500
質量 F263
COIL No.
製造年月日 24.9.-5
検査印 丹羽
山陽鋼業株式会社

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.08 ～ -0.08	540～		30以上			
√ 862373	F156	3.96	711		63	R6.8.28	良	500
862373	F157	3.95	712		63	R6.8.28	良	500
862373	F158	3.95	718		60	R6.8.28	良	500
862373	F159	3.96	716		60	R6.8.28	良	453
√ 852276	F263	3.98	706		64	R6.9.5	良	500
852276	F264	3.97	711		60	R6.9.5	良	500
852276	F265	3.98	711		61	R6.9.5	良	500
852276	F266	3.98	703		64	R6.9.6	良	500

JTCCM
JIS G 3532 TC 06 08 093
862373
品名 コンクリート用鉄線
記号 SWM－P
寸法 4.00
質量 500
COIL No. F156
製造年月日 24.8.28
検査印 丹羽
山陽鋼業株式会社

工場長	QCM	技術係	判定
森下	高橋	高橋	良

広島市佐伯区湯来町下井手ケ原2069
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
	○			

ベルテクス㈱大山工場殿

この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTICATE)

R6.10.4

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)		コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	5.00	合同製鐵㈱	6	4	3998	原 丹羽

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C %×100	Si %×100	Mn %×100	P %×1000	S %×1000	Cu %×100	Ni %×100	Cr %×100	Mo %×100	B %×10000	Al %×1000	
862084	9	17	51	19	19							
規格 (Spec.)	8～13	～30	30～60	～40	～40							

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.10 ～ -0.10	540～		30以上			
862084	E841	4.96	677		66	R6.9.10	良	1000
862084	E842	4.95	683		66	R6.9.10	良	1010
862084	E843	4.96	684		63	R6.9.10	良	1000
862084	E844	4.95	692		63	R6.9.10	良	988

JTCCM
JIS G 3532
TC 06 08 093
862084
品名 コンクリート用鉄線
記号 SWM－P
寸法 5.00
質量 1000
COIL.No. E841
製造年月日 24.9.10
検査印 丹羽
山陽鋼業株式会社

工場長	QCM	技術係	検査
桑上	品原	品原	合

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
	○			

ベルテクス㈱大山工場殿

この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTICATE)

R6.10.4

SANYO KOGYO CO..LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)		コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	6.00	合同製鐵㈱	7	6	6064	原 丹羽

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C %×100	Si %×100	Mn %×100	P %×1000	S %×1000	Cu %×100	Ni %×100	Cr %×100	Mo %×100	B %×10000	Al %×1000	
√ 872175	10	16	52	23	25							
√ 882034	9	14	50	21	23							
規格 (Spec.)	8～13	～30	30～60	～40	～40							

JTCCM JIS G 3532 TC 06 08 093 882034 品名 コンクリート用鉄線 記号 SWM－P 寸法 6.00 質量 1000 COIL.No E950 製造年月日 24.9.26 検査印 丹羽 山陽鋼業株式会社

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNo	規格	実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.10 ～ -0.10	540～		30以上			
√ 872175	E905	5.97	647		64	R6.9.20	良	1020
872175	E906	5.97	634		66	R6.9.20	良	1000
872175	E907	5.96	638		66	R6.9.20	良	1019
√ 882034	E950	5.99	626		66	R6.9.26	良	1000
882034	E951	5.99	630		66	R6.9.26	良	1025
882034	E952	5.99	635		64	R6.9.26	良	1000

JTCCM JIS G 3532 TC 06 08 093 872175 品名 コンクリート用鉄線 記号 SWM－P 寸法 6.00 質量 1020 COIL.No E905 製造年月日 24.9.20 検査印 丹羽 山陽鋼業株式会社

工場長	QCM	技術係	検査
森上	原	原	合

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
	○			

2/3入

ベルテクス(株)大山工場 殿 ✓
この成績表は原本の写しです

鋼材検査証明書

オーダー番号	出荷年月日
1L1A7D-02	2021/10/30 ✓

証明書番号	発行年月日
1AA5387-0	2021/10/30 ✓

契約先：日鉄物産株式会社小野田営業所
富士鋼材株式会社　広島支店

富士鋼材株式会社広島倉庫

規格
JIS G3101

認証番号
QA0607019

品名
山形鋼

種類の記号
SS400

共英製鋼株式会社
山口事業所　品質管理課
品質管理責任者　氏名　瀬戸口　慎也
〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6289番18
TEL 0836(83)5485
FAX 0836(83)5486

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引張試験 降伏点又は耐力 N/mm²	引張試験 引張強さ N/mm²	引張試験 降伏比 %	引張試験 降伏棚のひずみ度 %	引張試験 伸び %	曲げ試験 曲げ角度 内側半径	衝撃試験 J	C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000	Cu X100	Ni X100	Cr X100	V X1000	Mo X1000	B X1000		CEQ X100	PCM X100
					MIN. 245	400 -510	–	–	MIN. 21	180 1.5T	–	–	–	–	MAX. 50	MAX. 50	–	–	–	–	–	–		–	–
L 5X40X40 ✓	6.000	○1B6807	120		345 ✓	463 ✓			33 ✓	GOOD ✓		9 ✓	17 ✓	58 ✓	26 ✓	35 ✓									
		小計	120	2,124																					
		中計	120	2,124																					
		合計	120	2,124																					

(控)
鋼番 1B6807 ✓
品名 等辺山形鋼 SS400　寸法 40X40X5
長さ 6.0 M　本数 120 P
B-00011-20211024
共英製鋼株式会社 山口事業所

JIS JISQA 認証番号 QA0607019 JIS G 3101
鋼番 1B6807
品名 等辺山形鋼 SS400　寸法 40X40X5
長さ 6.0 M　本数 120 P
B-00011-20211024
共英製鋼株式会社 山口事業所

工場長	QCM	技術部	検査
森	原	原	合

芸陽線材株式会社 倉庫
本証明書は○印 120本のみ有効です

広島県安芸郡坂町大字北新地1丁目1-1
富士鋼材株式会社
広島支店
TEL (082)835-2251
FAX (082)835-2241
2022. 2. 2

広島市佐伯区湯来町下井手ケ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場 ✓
〒738-0603 電話(0829)83-0735番

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。