



副資材数量表

名称	規格	数量
吊り金具(脱型用)	D-Lアンカー2t用 L=65mm	2
	PインサートM16 L=55mm	2
吊り金具(施工用)	PインサートM16 L=75mm	2
	PインサートM16 L=55mm	2
連結用インサート	PインサートM16 L=75mm	2
フランジ金具	HSJ-G30	2

設計条件

項目	単位	数値	
衝突荷重	kN	B, D視: P=10.0kN	
上蓋荷重	kN/m <sup>2</sup>	10.0	
単体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m <sup>3</sup>	24.5
	土	kN/m <sup>3</sup>	19.0
コンクリート設計圧縮強度	N/mm <sup>2</sup>	40.0	
コンクリート曲げ引張強度	N/mm <sup>2</sup>	14.0 (21.0)	
コンクリートせん断強度	N/mm <sup>2</sup>	0.55 (0.825)	
鉄筋引張強度	N/mm <sup>2</sup>	180.0 (270.0)	
土の内摩擦角	—	30.0°	

※( )内は設計値を示す。

※ 必要に応じて面取りを適宜設けるものとする。

(防護柵基準タイプ)

名称	Gベース タイプL	規格	GG I-400x1000x2000 (マルチ仕様)		
仕様	H21.10.27	縮尺	1:30	区分	製品図
図番				図番	S-09000454

和光産業株式会社